

Lastafbryder, LA-TR, for tandemdrift (2 motorer pr. vindue)

Beskrivelse:

Til JM-DC 24 VDC motoråbnere i tandemdrift anvendes elektroniske lastafbrydere, LA-TR. LA-TR er en elektronisk lastafbryder, der overvåger strømoftagelse kontinuerligt hos begge motoråbnere.

Åbne-retning:

Såfremt motorstrømmen i en motor overstiger 1,1 A standser begge motorer straks. Derved forhindres en mulig beskadigelse af åbningselementerne.

Lukke-retning:

Såfremt motorstrømmen i en motor overstiger 1,1 A slukker denne motor. Den anden motor standser på basis af indstillelig efterløbstid. (0-6 sek.). Forudindstillet fra fabrikken til 3 sek. Derved sikres en fuldstændig lukning af åbningselementet.

Type:	LA-TR
Forsyningsspænding:	24VDC (+4 / -2 V)
Rippel:	Max. 5% (1,2V)
Tæthed:	IP 54
Driftstemperatur:	-20 °C - +80 °C
Tilslutningsklemmer:	Max. 4 mm ²
Farve:	Hvid
Dimensioner:	104 x 104 x 42 mm





Tandem lastafbryder
LA - TR 2x 0,8A - 1,1A / ID:99300010 

Forsyningsspænding: 24V 2DC
Forbrug: 4,8 VA
Slukke motorstrømmen: 2x 0,8 - 1,1 A
Temperaturområde: -20°C til +80°C
Kæbslingsklasse: IP 54
Produktions dato: 02/19


Optilite
Tlf. 75 64 82 00

LA-TR2 **A B C D E F G H I**
Jofo GmbH
Nachlauf
0...max
1,1 A
36119.012.4011
Findeur
4x17V
4x17V
4x17V
4x17V
1 2 3 4 5 6
Ser. 45128

OPTILITE APS More light and air



Bjerrevej 138
8700 Horsens
Danmark



optilite@optilite.dk



www.optilite.dk



75 64 82 00